



# LOVOL M254



Twój Autoryzowany Dealer



# LOVOL M254 specyfikacja techniczna

## Dane techniczne

## LOVOL M254

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - moc:                                                          | 25 KM przy 2300 obr/min                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - silnik:                                                       | 3 cylindrowy EURO V, poj. 1500 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - maksymalny moment obrotowy:                                   | 86 Nm przy 1650 obr/min                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - filtr powietrza:                                              | suchy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - napęd:                                                        | 4 x 4 włączany mechanicznie                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - skrzynia biegów:                                              | mechaniczna, synchronizowana z rewersem mechanicznym 8 (biegów przód) + 8 (biegów tył)                                                                                                                                                                                                                        |
| - WOM:                                                          | 540/1000 włączany elektro-hydraulicznie                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - układ hydrauliczny:                                           | 32 l/min, 2 sekcyjny, 18 Mpa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - wyjścia hydrauliczne:                                         | 4 szt. EURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - udźwig podnośnika:                                            | 720 kg na końcówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - układ kierowniczy:                                            | hydrostatyczny ze wspomaganiem                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - układ hamulcowy:                                              | tarczowy mokry w kąpeli olejowej                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - długość:                                                      | 3100 mm (3500 mm z obciążnikami)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - szerokość:                                                    | 1450 mm (zależna od rozmiaru opon)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - wysokość:                                                     | 2335 mm z kabiną, 1900 mm z ramą ochronną                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - prześwit:                                                     | 270 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - rozstaw osi:                                                  | 1700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - opony przód:                                                  | 6.5-16 (opcja 260/70R16)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - opony tył:                                                    | 11.2-24 (opcja 280/85/R24)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - masa własna:                                                  | 1705 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - maksymalna masa całkowita<br>ciągniętej przyczepy z hamulcem: | 2000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - sprzęgło:                                                     | suche, 1-stopniowe, 1-tarczowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - prędkość maksymalna:                                          | 30 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - zużycie paliwa:                                               | 2 l/mth                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - zbiornik paliwa:                                              | 32 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - kabina:                                                       | panoramiczna, 4 słupkowa, komfortowa, z płaską podłogą, wentylowana z ogrzewaniem, reflektory robocze przód i tył, wycieraczka szyby przód, tylna szyba uchylna, drzwi boczne zamykane z kluczyka, lusterka zewnętrzne 2 szt., lampa błyskowa, rewers przy kole kierowniczym, biegi z boku, siedzenie Grammer |
| - wyposażenie standardowe:                                      | obciążniki przód, śruba centralna, zaczep transportowy-listwa, błotniki przód                                                                                                                                                                                                                                 |
| - okres gwarancji:                                              | 24 miesiące lub 1000 mth                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - opcje                                                         | obciążniki na tylne koła, przedni TUZ, przedni WOM, ładowacz czołowy, instalacja pneumatyczna 1 i 2-obwodowa, zawiesia hakowe CBM na tylny TUZ, belka polowa, zaczep tylny z regulacją wysokości (drabinkowy), ogumienie do międzyrzędzi, garden lub przemysłowe                                              |

Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sprzedaż towarów tylko do wyczerpania zapasów. Kopiowanie i przedruk może się odbyć tylko za pisemną zgodą głównego importera na Polskę (FHU ELROL Bartosz Pszczółkowski). Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, zastrzegamy sobie, że przedstawione w prezentacji dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

## WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR CIĄGNIKÓW LOVOL W POLSCE

Łęczeszyce 112  
05-622 Belsk Duży  
k. Grójca  
tel. 881 203 806  
biuro@elrol.eu

Żurominek 29  
06-521 Wiśniewo  
k. Mławy (przy E-7)  
tel. 505 331 961  
kontakt@elrol.eu

